

Junistar Eco IsoSafe



Junistar ECO Isosafe Blanc DimToWarm 510lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles:

905215

EAN:

7021989052159



Électrique

Wattage: 6W
Wattage du système: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 510lm
Efficacité lumineuse: 73 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<22

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Test de résistance au feu de 60 minutes réussi: Oui
Test d'isolation acoustique ELU3652: Oui

10140-2:2021 et 10140-3:2021 partie E:

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Poids (kg) brutto/netto: 2.85 / 0.361

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 390 x 240 x 105
Nombre par paquet: 8



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 5 9