

Inspire Prism




Inspire Prism has a slim, modern design with powder-coated white or black outer surface. Direct light with prismatic, glare-free optics made of PMMA, combined with indirect light with a wide beam angle, gives an efficient light perfectly suited for offices and above desks. 2,5m cable and wireset for ceiling/T-profile fixing is included. Different control options are available; phase cut, pull-dim or DALI. If you want to position several luminaires in a row, the luminaires can easily be connected together with the supplied coupling piece or the flexible corner (accessory).

Galerie de produits et d'environnements






Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212493 Inspire 1200 Noir prism 3510lm 3000K Ra>80 DALI-2 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	DALI-2	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212863 Inspire 1500 Noir prism 4330lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	DALI-2	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212492 Inspire 1200 Noir prism 3510lm 3000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212862 Inspire 1500 Noir prism 4330lm 3000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212853 Inspire 1200 Noir prism 3510lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	PIR Sensor	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212871 Inspire 1500 Noir prism 4060lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	PIR Sensor	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212852 Inspire 1200 Noir prism 3510lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212870 Inspire 1500 Noir prism 4330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212491 Inspire 1200 Blanc prism 4000lm 3000K Ra>80 DALI-2 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	DALI-2	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212861 Inspire 1500 Blanc prism 4800lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	DALI-2	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212490 Inspire 1200 Blanc prism 4000lm 3000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212860 Inspire 1500 Blanc prism 4800lm 3000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212851 Inspire 1200 Blanc prism 4000lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	PIR Sensor	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212869 Inspire 1500 Blanc prism 4510lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 133 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	PIR Sensor	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212850 Inspire 1200 Blanc prism 4000lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212868 Inspire 1500 Blanc prism 4800lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212497 Inspire 1200 Noir prism 3620lm 4000K Ra>80 DALI-2 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	DALI-2	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212867 Inspire 1500 Noir prism 4470lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	DALI-2	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212496 Inspire 1200 Noir prism 3620lm 4000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212866 Inspire 1500 Noir prism 4470lm 4000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212857 Inspire 1200 Noir prism 3620lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	PIR Sensor	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212875 Inspire 1500 Noir prism 4200lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	PIR Sensor	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212856 Inspire 1200 Noir prism 3620lm 4000K Ra>80 Coupure de phase 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212874 Inspire 1500 Noir prism 4470lm 4000K Ra>80 Coupure de phase 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212495 Inspire 1200 Blanc prism 4130lm 4000K Ra>80 DALI-2 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	DALI-2	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212865 Inspire 1500 Blanc prism 4960lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	DALI-2	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212494 Inspire 1200 Blanc prism 4130lm 4000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212864 Inspire 1500 Blanc prism 4960lm 4000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 212855 Inspire 1200 Blanc prism 4130lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	PIR Sensor	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212873 Inspire 1500 Blanc prism 4660lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	PIR Sensor	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212854 Inspire 1200 Blanc prism 4130lm 4000K Ra>80 Coupure de phase 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 212872 Inspire 1500 Blanc prism 4960lm 4000K Ra>80 Coupure de phase 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000, L96>50,000 Direct/Indirect, Optique à prismes	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
Accessoires				
 212198 Noir Support pour plafond T				L30 x W20 x H5
 212470 Inspire Noir Rotule				L78 x W38 x H67
 212255 T-profil Blanc Rail de suspension 600mm				L596 x W35 x H17
 212471 Inspire Blanc Rotule				L78 x W38 x H67