

View 900 Wit 1980lm 4000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111432
 EAN: 7021981114329


Elektrisch

Systeem wattage: 23W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1980lm
 Armatuur efficiëntie LED: 86 lm/W
 Kleur temperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 3
 Levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Opaal
 UGR: UGR<28
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
 Moduul: 900
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 896
 Breedte (mm) W: 135
 Hoogte (mm) H: 60
 Diepte (D): 135
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.621 / 1.262

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 917 x 142 x 68



7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 2 9