

EcoLine 1200 Wit 4120lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 212092
EAN: 7021982120923



Elektrisch

Wattage: 32W
Systeem wattage: 32W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
PE Lekstroom (mA): 0.27

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4120lm
Armatuur efficiëntie LED: 129 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
Moduul: 1200
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1235
Breedte (mm) W: 166
Hoogte (mm) H: 47
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.4 / 4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1255 x 180 x 62

