

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 600x600 Wit 3640lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212353
EAN: 7021982123535



Elektrisch

Systeem wattage: 28W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 3640lm
Armatuur efficiëntie LED: 130 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect
Driver: 800mA (500-800mA)

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 600x600
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen


Lengte (mm) L: 597
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 45
Gewicht (kg) bruto/netto: 7.06 / 6.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 625 x 625 x 65



	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 3 5