

# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212515  
EAN: 7021982125157  
Vervangt: 8246093242



### Elektrisch

Systeem wattage: 13W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1600lm  
Noodlumen: EM 380 lm  
Armatuur efficiëntie LED: 123 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Satijnmatte reflector  
Stralingshoek: 62°  
UGR: UGR<19 tot 600 mA/2560 lm  
Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat  
Kleur: Wit/Satijnmat  
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen  
Kabel: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 216  
Cut-out (mm): 200  
Inbouwdiepte plafond (mm): 90  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.2 / 1

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 5 7