

Rax Eco 200



Rax ECO 200 Wit 3000/4000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 212569
EAN: 7021982125690



Elektrisch

Wattage: 13W/24W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm
Armatuur efficiëntie LED: 108/115/96/103lm/W
Kleur temperatuur: 3000/4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 95°
UGR: UGR<22
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.04
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Binnen
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Inbouwdiepte plafond (mm): 93
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.03 / 0.87

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 222 x 120

