


Rax Soft 200 Square



Rax Soft Square 200 Satin 2200 2370lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212580
EAN: 7021982125805



Elektrisch

Systeem wattage: 19W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2370lm
Armatuur efficiëntie LED: 125 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Stralingshoek: 62°
UGR: UGR<19 opptil 600 mA
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
Kleur: Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Kabel: Cable 5x0,75mm²
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 216
Breedte (mm) W: 216
Hoogte (mm) H: 93
Inbouwdiepte plafond (mm): 90
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.225 / 1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 260 x 235 x 100



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 0 5