

Fenes Linse 2 4710lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar

Artikelcode: 212641
EAN: 7021982126413



Elektrisch

Wattage: 35W
Systeem wattage: 35W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4710lm
Armatuur efficiëntie LED: 135 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>70
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L95/B50>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: PMMA, polymethylmethacrylaat

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grijs RAL 7042
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Buiten
Moduul: Linse 2
Kabel: Cable 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
Geprojecteerd windoppervlak: S=0,0175m² T=0,048m²

Afmetingen

Lengte (mm) L: 370
Breedte (mm) W: 170
Hoogte (mm) H: 145
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.345 / 3.975

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 480 x 180 x 95



cd/klm
— C0/C180
— C90/C270

