Sense 600x600 Round

Sense Pro Round 600x600 Wit 2660lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode:	212674+820490
EAN:	7021982126741+7021988204900

IP20 IP40 IK10





Elektrisch

Systeem wattage:	25W
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	2660lm
Armatuur efficiëntie LED:	106 lm/W
Kleur temperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
Levensduur:	L80/B20>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Opalprisma
Stralingshoek:	110°
UGR:	UGR<18
Fotobiologische veiligheid:	RG 0

Controle/dimmen

Type:	Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse:	Klasse III
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Breeam:	Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking:	Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Moduul:	Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Aansluiting:	Quick connector

Afmetingen

Lengte (mm) L:	597
Breedte (mm) W:	597
Hoogte (mm) H:	11
Gewicht (kg) bruto/netto:	4.055 / 3.55

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm):	645 x 640 x 43

7021982126741+7021988204900