

Sense Pro 600x600 Round



Sense Pro Round 600x600 Wit 2790lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212675+820083
EAN: 7021982126758+7021988200834



Elektrisch

Systeem wattage: 25W
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 53, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2790lm
Armatuur efficiëntie LED: 112 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Stralingshoek: 110°
UGR: UGR<19
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Moduul: Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Lengte (mm) L: 597
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 11
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.055 / 3.55

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 645 x 640 x 43



7021982126758+7021988200834