









Systeem wattage:	19W
Spanning:	220-240V
Frequentie (Hz):	50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Soort lichtbron:	LED
Lichtbron inbegrepen:	Ja
Luminous flux:	2460lm
Armatuur efficiëntie LED:	129 lm/W
Kleur temperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
Levensduur:	L80/B20>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Opalprisma
Stralingshoek:	84°
UGR:	UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM):	0.06
Stroboscopisch flikkeren (SVM):	0.01

Type: DALI-2

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Bevat een lichtbron met energieklasse:	B
Breeam:	Fulfil's Hea 01 for flicker free lighting

Behuizing:	Plaatstaal
Kleur:	Wit
Materiaal afdekking:	Acrylaat (PMMA)

Montage:	Inbouw, Binnen
Moduul:	120x1200
Aansluiting:	5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Lengte (mm) L:	1195
Breedte (mm) W:	118
Hoogte (mm) H:	35
Inbouwdiepte plafond (mm):	35
Gewicht (kg) bruto/netto:	1.5 / 1.3

Verpakkingsafmetingen (mm): 1350 x 135 x 54

