

Rax Soft Surface 150 IP65



Rax Soft Surface IP65 150 Wit 4000 3560lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 212758
EAN: 7021982127588



Elektrisch

Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3560lm
Armatuur efficiëntie LED: 105 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Stralingshoek: 68°
UGR: UGR<22
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.02
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking: Glass

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 196
Diameter (mm) D: 175
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.03 / 2.78

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 183 x 183 x 220



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 8 8