

Rax Soft Surface 150 IP65



Rax Soft Surface IP65 150 Wit 4000 3690lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 212759
EAN: 7021982127595



Elektrisch

Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3690lm
Armatuur efficiëntie LED: 109 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Stralingshoek: 68°
UGR: UGR<22
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.02
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking: Glass

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 196
Diameter (mm) D: 175
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.03 / 2.78

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 183 x 183 x 220

