

Rax Soft 150 Connect Wireless



Rax Soft 150 Satin 3070lm 4000K Connect Wireless

Artikelcode: 212771+820506
EAN: 7021982127717+7021988205068



Elektrisch

Wattage: 26W
Systeem wattage: 26W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3070lm
Armatuur efficiëntie LED: 118 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Stralingshoek: 68°

Controle/dimmen

Type: Connect Wireless

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
Kleur: Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Cut-out (mm): 150
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.97 / 0.77

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 92



7021982127717+7021988205068