

Rax Soft 200 Connect Wireless



Rax Soft 200 Satin 4410lm Connect Wireless

Artikelcode: 212772+820515
EAN: 7021982127724+7021988205150



Elektrisch

Wattage: 35W
Systeem wattage: 35W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4410lm
Armatuur efficiëntie LED: 126 lm/W
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Stralingshoek: 62°

Controle/dimmen

Type: Connect Wireless

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
Kleur: Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.2 / 1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 240 x 102



7021982127724+7021988205150