

- = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.



Ø550 mm

55 mm

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	3210lm
Noodlumen:	EM 360 lm
Armatuur efficiëntie LED:	107 lm/W
Kleur temperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
Levensduur:	L70/B10>100,000
Min. omgevingstemperatuur:	0°C
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Opaal
Stralingshoek:	100°

Type: 3 h nood

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP21

Bevat een lichtbron met energieklasse:	D
Breeam:	Fulfil's Hea 01 for flicker free lighting

Behuizing:	Staal
Kleur:	Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking:	Acrylaat (PMMA)

Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Lengte (mm) L:	550
Breedte (mm) W:	550
Hoogte (mm) H:	55
Gewicht (kg) bruto/netto:	5.616 / 3.83

Verpakkingsafmetingen (mm): 560 x 560 x 65

