

Artikelcode: 314493
EAN: 7021983144935



Systeem wattage: 23W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85



Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	2420lm
Armatuur efficiëntie LED:	105 lm/W
Kleur temperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>90
MacAdams factor:	SDCM: 2
Levensduur:	L90/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Reflector
Stralingshoek:	32°

Type: DALI-2

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Bevat een lichtbron met energieklasse:	D
Breeam:	Fulfil's Hea 01 for flicker free lighting

Behuizing:	Aluminium
Materiaal afdekking:	Aluminium / PC Polycarbonaat

Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: Pendelarmatuur
Kabel: Kabel 3m

Lengte (mm) L:	92
Breedte (mm) W:	92
Hoogte (mm) H:	222
Gewicht (kg) bruto/netto:	1.431 / 1.343

Verpakkingsafmetingen (mm): 100 x 100 x 320

