



Systeem wattage:	40W
Spanning:	220-240V
Frequentie (Hz):	50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	3610lm
Armatuur efficiëntie LED:	90 lm/W
Kleur temperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>90
MacAdams factor:	SDCM: 2
Levensduur:	L90/B10>100,000
Max. omgevingstemperatuur:	35°C
Levensduur bij max. omgevingstemp.:	L90/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Reflector
Stralingshoek:	40°
UGR:	UGR<22
Fotobiologische veiligheid:	RG 0

Type: DALI-2

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking:	Gehard glas

Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)

Lengte (mm) L:	218
Breedte (mm) W:	100
Hoogte (mm) H:	148
Diameter (mm) D:	100
Gewicht (kg) bruto/netto:	1.345 / 1.158

Verpakkingsafmetingen (mm): 253 x 250 x 110

