

Systeem wattage:	41W
Spanning:	220-240V
Frequentie (Hz):	50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	3830lm
Armatuur efficiëntie LED:	93 lm/W
Kleur temperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>90
MacAdams factor:	SDCM: 2
Levensduur:	L90/B10>100,000
Max. omgevingstemperatuur:	35°C
Levensduur bij max. omgevingstemp.:	L90/B10>50,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Reflector
Stralingshoek:	32°
UGR:	UGR<10
Zichtbare flikkeren (PstLM):	0.03
Stroboscopisch flikkeren (SVM):	0.01

Type: Niet dimbaar
Driver: 1050mA

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Bevat een lichtbron met energieklasse:	E
Breeam:	Fulfil's Hea 01 for flicker free lighting

Behuizing:	Aluminium
Materiaal afdekking:	Glass

Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: ShopLine rail (adapter inbegrepen)

Lengte (mm) L:	278
Breedte (mm) W:	234
Hoogte (mm) H:	92
Gewicht (kg) bruto/netto:	1.45 / 1.063

Verpakkingsafmetingen (mm): 285 x 225 x 100

