

Tube Micro R



Tube Micro R Brass 680lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320859
EAN: 7021983208590



Elektrisch

Systeem wattage: 15W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 680lm
Armatuur efficiëntie LED: 45 lm/W
Kleur temperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 36°
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.06
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.05

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energielasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen

Afmetingen

Lengte (mm) L: 135
Breedte (mm) W: 39
Hoogte (mm) H: 135
Cut-out (mm): 83
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.579 / 0.478

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 215 x 100 x 105



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 9 0