











Systeem wattage: 23W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	2980lm
Armatuur efficiëntie LED:	130 lm/W
Kleur temperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
Levensduur:	L70/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Cubic Optic Noir
Stralingshoek:	60°
UGR:	UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM):	0.01
Stroboscopisch flikkeren (SVM):	0
Fotobiologische veiligheid:	RG 1

Type: DALI-2

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Bevat een lichtbron met energieklasse:	D
Breeam:	Fulfil's Hea 01 for flicker free lighting

Behuizing:	Aluminium
Materiaal afdekking:	Polycarbonaat (PC)

Montage:	Inbouw, Binnen
Moduul:	Inbouw
Aansluiting:	Schroefloos klemmenblok

Lengte (mm) L:	595
Breedte (mm) W:	62
Hoogte (mm) H:	40
Gewicht (kg) bruto/netto:	1.039 / 0.884

Verpakkingsafmetingen (mm): 885 x 85 x 43

