

Inspire R



Inspire R Wit 600 3160lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 320907
EAN: 7021983209078



Elektrisch

Systeem wattage: 23W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3160lm
Armatuur efficiëntie LED: 137 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Cubic Optic Noir
Stralingshoek: 60°
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.01
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: Inbouw
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 62
Hoogte (mm) H: 40
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.039 / 0.884

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 885 x 85 x 43



7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 0 7 8