

Artikelcode: 605171
EAN: 7021986051711



Systeem wattage: 19W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	2380lm
Armatuur efficiëntie LED:	125 lm/W
Kleur temperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
Levensduur:	L70/B20>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Opaal
Stralingshoek:	110°
Fotobiologische veiligheid:	RG 0

Type: Faseafsnijding

Isolatieklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Brandbeveiligings klasse:	850°C - 30s

Bevat een lichtbron met energieklasse:	D
Breëam:	Fulfil's Hea 01 for flicker free lighting
BVB:	Ja
ULOR (	Ja, met plafondmontage
Sunda Hus:	C-

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking:	UV-stabilized polycarbonate

Montage:	Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting:	Schroefloos klemmenblok

Hoogte (mm) H:	77
Diameter (mm) D:	325
Gewicht (kg) bruto/netto:	3.1 / 2.7

Verpakkingsafmetingen (mm): 332 x 332 x 92

