

Spike Grafiet met stopkontakt 880lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 623911
EAN: 7021986239119



Elektrisch

Systeem wattage: 10W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 880lm
Armatuur efficiëntie LED: 88 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B50>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 95°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
ULOR (: Ja
Sunda Hus: C+

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 180
Breedte (mm) W: 171
Hoogte (mm) H: 173
Diepte (D): 155
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.932 / 1.621

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 180 x 165 x 185



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 1 9