

Herning Wall



Herning Wall Corten Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80

Faseafsnijding

Artikelcode: 623969
EAN: 7021986239690



Elektrisch

Wattage: 13W/25W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 1060/1140/1770/1920lm
Armatuur efficiëntie LED: 82/88/71/77lm/W
Kleur temperatuur: 3000/4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Glas
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
ULOR (Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Wand, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok
Geprojecteerd windoppervlak: 0,0435m²

Afmetingen

Lengte (mm) L: 402
Breedte (mm) W: 240
Hoogte (mm) H: 222
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.354 / 2.62

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 420 x 250 x 240



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 9 0