

Nemo II / Siriak



Nemo II Mini Asymmetrisch 160lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 630071
EAN: 7021986300710



Elektrisch

Systeem wattage: 4W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 115, B16: 184, C10: 115, C16: 184

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 160lm
Armatuur efficiëntie LED: 40 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Lens
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP67
Maximale belasting: 750 kg

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
Materiaal afdekking: Glass

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Kabel: Kabel 1m

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 100
Diameter (mm) D: 110
Cut-out (mm): 98
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.107 / 1.007

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 120 x 120 x 120



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 1 0