

EcoLine Office 1200 Wit 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246089641
 EAN: 5703821172363
 Vervangt: 212043



Elektrisch

Systeem wattage: 28W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Lekstroom (mA): 0.30

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 3680lm
 Armatuur efficiëntie LED: 131 lm/W
 Kleur temperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 Levensduur: L80/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat
 UGR: UGR<19
 Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.03
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.29

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
 Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
 BVB: Ja
 Sunda Hus: B

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
 Kleur: Wit (Zuiver Wit met 25% glans)
 Materiaal afdekking: Aluminium

Montage/Aansluiting

Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
 Moduul: 1200
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200
 Breedte (mm) W: 142
 Hoogte (mm) H: 63
 Gewicht (kg) bruto/netto: 5.2 / 5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1215 x 146 x 68

