

CE  IP20 EL 

Systeem wattage:	53W
Spanning:	220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 7, B16: 11, C10: 11, C16: 17
PE Lekstroom (mA):	0,30

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	6760lm
Armatuur efficiëntie LED:	128 lm/W
Kleur temperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
Levensduur:	L80/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct/Indirect 30/70%
Optiek:	Lens C, prismatisch conisch
UGR:	UGR<13
Fotobiologische veiligheid:	RG 1

Type: DALI-2

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Bevat een lichtbron met energieklasse:	D
Breem:	Fulfil's Hea 01 for flicker free lighting
BVB:	Ja

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: Wit (RAL 9010 met 25% glans)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage:	Ophanging, Binnen
Moduul:	1700
Pendelkit:	2 X 2 m kabelkit met lus M4
Kabel:	Cable 5x0,75mm² 2,5m white

Lengte (mm) L:	1756
Breedte (mm) W:	112
Hoogte (mm) H:	80
Gewicht (kg) bruto/netto:	7.9 / 7.7

Verpakkingsafmetingen (mm): 1790 x 114 x 90

