

Junistar Lux



Junistar Lux Geborsteld Staal 620lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902505
EAN: 7021989025054



Elektrisch

Wattage: 7W
Systeem wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 620lm
Armatuur efficiëntie LED: 78 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 1
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 50
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 48
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.385 / 0.325

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 0 5 4