

Junistar Lux Square



Junistar Lux Square Geborsteld Staal 580lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902584
EAN: 7021989025849
Vervangt: 902222, 997330



Elektrisch

Wattage: 7W
Systeem wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 580lm
Armatuur efficiëntie LED: 73 lm/W
Kleur temperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 1
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 95
Breedte (mm) W: 95
Hoogte (mm) H: 50
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 48
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.402 / 0.335

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 8 4 9