

Artikelcode: 905214
EAN: 7021989052142



Wattage:	4.9W
Systeem wattage:	5.5W
Spanning:	220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	600lm
Armatuur efficiëntie LED:	109 lm/W
Kleur temperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>90
MacAdams factor:	SDCM: 2
Levensduur:	L90/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Reflector
Stralingshoek:	42°
UGR:	UGR<22

Type: Faseafsnijding

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Bevat een lichtbron met energieklasse:	C
Breem:	Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB:	Ja
Voldoet aan 60 minuten brandwerendheidstest	Ja
Volgens EN 12165-2: geslaagd volgens EN ISO	Ja
EN 12165-2 en 10140-3:2021 deel E:	C-

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking:	Gehard glas

Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Hoogte (mm) H:	40
Diameter (mm) D:	90
Cut-out (mm):	83
Gewicht (kg) bruto/netto:	2.51 / 0.284

Verpakkingsafmetingen (mm):	330 x 200 x 90
Aantal per verpakking:	8

