

Junistar Eco IsoSafe



Junistar ECO Isosafe Zwart 590lm 3000K Ra>90 Faseaafsnijding

Artikelcode: 905224
EAN: 7021989052241



Elektrisch

Wattage: 6W
Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 590lm
Armatuur efficiëntie LED: 84 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
Voldoet aan 60 minuten brandwerendheidstest: Ja
Voldoet aan EN 12578: geslaagd volgens EN ISO 10140-2:2021 en 10140-3:2021 deel E: Ja
Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.85 / 0.361

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 390 x 240 x 105
Aantal per verpakking: 8



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 2 4 1