

Jupiter Pro



Jupiter Pro 1500 Wit 40° 1590lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 912988
EAN: 7021989129882



Elektrisch

Systeem wattage: 15W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1590lm
Armatuur efficiëntie LED: 106 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 40°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Moduul: 1500
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 112
Diameter (mm) D: 114
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 110
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 100mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.9 / 0.755

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 140 x 140 x 140

