

Jupiter Geborsteld Staal 455lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 937911
EAN: 7021989379119



Elektrisch

Systeem wattage: 6.2W
Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Stopcontact: GU10
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 455lm
Armatuur efficiëntie LED: 73 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 4
Levensduur: L70/B50>25,000
Lichtverdeling: Direct
Stralingshoek: 36°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP23

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: G
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 112
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 110
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 50mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.36 / 0.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 115 x 165



7 0 2 1 9 8 9 3 7 9 1 1 9