



Arena ECO is an energy saving and super practical LED luminaire for storage and industry. It is simple to install with a hinged gear tray, and can be mounted either directly into the ceiling (screws), or by using mounting hooks for horizontal wiring. Arena ECO is available in two lengths, for easy replacement of fluorescent tube lighting from 2x36W to 2x58W. Through wiring and cable connection provided at both ends. Linear lens optics maximises the light distribution. 5-pole terminal block with 5x2,5mm² through wiring. Cable entry in end caps trough grommet. Linear lens optics maximizes the light distribution. Narrow beam (30°) is available on request.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	607032	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1184 x W134 x H72
	Arena ECO 1200 Wide 6710lm	IP23			
	3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10			
	47W LED				
	143 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607033	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1552 x W134 x H72
	Arena ECO 1500 Wide 9900lm	IP23			
	3000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10			
	72W LED				
	138 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607016	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² (+DALI) doorvoerbedrading	L1184 x W134 x H72
	Arena ECO 1200 Wide 7100lm	IP23			
	4000K Ra>80 DALI-2	IK10			
	46W				
	154 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607017	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² (+DALI) doorvoerbedrading	L1184 x W134 x H72
	Arena ECO 1200 Medium 11370lm	IP23			
	4000K Ra>80 DALI-2	IK10			
	76W				
	150 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607018	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² (+DALI) doorvoerbedrading	L1184 x W134 x H72
	Arena ECO 1200 Wide 10960lm	IP23			
	4000K Ra>80 DALI-2	IK10			
	76W				
	144 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607019	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² (+DALI) doorvoerbedrading	L1552 x W134 x H72
	Arena ECO 1500 Medium 11370lm	IP23			
	4000K Ra>80 DALI-2	IK10			
	76W				
	150 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607019	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² (+DALI) doorvoerbedrading	L1552 x W134 x H72
	Arena ECO 1500 Medium 11370lm	IP23			
	4000K Ra>80 DALI-2	IK10			
	76W				
	150 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	607020	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1552 x W134 x H72
	Arena ECO 1500 Wide 10960lm	IP23		7-polig schroefloos klemmenblok	
	4000K Ra>80 DALI-2	IK10		met 5x2,5mm ² (+DALI)	
	76W			doorvoerbedrading	
	144 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607008	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1184 x W134 x H72
	Arena ECO 1200 Wide 7100lm	IP23		5-polig schroefloos klemmenblok	
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	46W LED				
	154 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607009	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1184 x W134 x H72
	Arena ECO 1200 Medium 11370lm	IP23		5-polig schroefloos klemmenblok	
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	76W LED				
	150 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607010	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1184 x W134 x H72
	Arena ECO 1200 Wide 10960lm	IP23		5-polig schroefloos klemmenblok	
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	76W LED				
	144 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607011	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1552 x W134 x H72
	Arena ECO 1500 Medium 11370lm	IP23		5-polig schroefloos klemmenblok	
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	76W LED				
	150 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	607012	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1552 x W134 x H72
	Arena ECO 1500 Wide 10960lm	IP23		5-polig schroefloos klemmenblok	
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	76W LED				
	144 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
Beam: 90°, Direct,					

Artikel	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8249045174 Shopline DALI Wit Adapter kit	Klasse I IP20		Indoor Kabel 5x0,75mm² 0,3m	
 8249045187 • Shopline Wit Adapter kit	Klasse I IP20		Indoor Kabel 3x0,75mm² 0,3m	
 820259 Startstroombegrenzer DIN 16A				L90 x W18 x H58
 8249044900 Pendelkit 2x5m				L19 x W25 x H150
 8249044913 Bevestigingsset voor schuine montage				L100 x W98 x H95

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.