

CircLED Multi



Design: Christian Hvidt. Light for mounting on mast, IP66-rated. Luminaire body made of die-cast aluminium, powder-coated in black or grey. Reflector made of aluminium, powder-coated white. Optics are particularly well suited to giving a direct light distribution due to the tempered glass front. Complete with LED driver for operation of LED light sources mounted to component rail pre-mounted with six-metre connection cable. Lamp head prepared for mounting on 60 mm mast. Electrical safety class I or II. IK09. Design: Christian Hvidt

CircLED Multi



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8246090876 CircLED Multi Kop Grijns Lens 2, Class II 3120lm 4000K Ra>70 Lumistep LS8 23W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Multilens, Lens	Klasse II IP66 IK09	Lumistep LS8	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 8246084523 CircLED Multi Kop Grijns Lens 2, Class II 2520lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 19W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Multilens, Lens	Klasse II IP66 IK09	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 8246084552 CircLED Multi Kop Grijns Lens 2, Class II 3120lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 23W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Multilens, Lens	Klasse II IP66 IK09	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 8246084578 CircLED Multi Kop Grijns Lens 2, Class II 3950lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 31W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Multilens, Lens	Klasse II IP66 IK09	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 8246086398 CircLED Multi Verstelbare Kop 5-17° Grijns Lens 2, Class II 3120lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 23W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Multilens, Lens	Klasse II IP66 IK09	Niet dimbaar	Paal - verstelbare kop 5-17°, Outdoor Kabel 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246086408	Klasse II	Niet dimbaar	Paal - verstelbare kop 5-17°, Outdoor
	CircLED Multi Verstelbare Kop	IP66		Kabel 2x1mm ² 6m
	5-17° Grijs Lens 2, Class II 3950lm	IK09		
	4000K Ra>70 Niet dimbaar			
	31W LED			
	127 lm/W SDCM:3			
	L80/B10>100,000			
	Multilens, Lens			
	8246086411	Klasse II	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø48 mm), Outdoor
	CircLED Multi Zijde Grijs Lens 2,	IP66		Kabel 2x1mm ² 10m
	Class II 3950lm 4000K Ra>70 Niet	IK09		
	dimbaar			
	31W LED			
	127 lm/W SDCM:3			
	L80/B10>100,000			
	Multilens, Lens			
	8246094115	Klasse II	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor
	CircLED Multi Kop Grijs Lens 3,	IP66		Kabel 2x1mm ² 10m
	Class II 9870lm 4000K Ra>70 Niet	IK09		
	dimbaar			
	82W LED			
	120 lm/W SDCM:3			
	L80/B10>80,000			
	Multilens, Lens III			
	8246094128	Klasse II	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor
	CircLED Multi Kop Grijs Lens 3,	IP66		Kabel 2x1mm ² 10m
	Class II 5820lm 4000K Ra>70 Niet	IK09		
	dimbaar			
	42W LED			
	139 lm/W SDCM:3			
	L80/B10>100,000			
	Multilens, Lens III			
	8246094157	Klasse II	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø48 mm), Outdoor
	CircLED Multi Zijde Grijs Lens 3,	IP66		Kabel 2x1mm ² 10m
	Class II 9870lm 4000K Ra>70 Niet	IK09		
	dimbaar			
	82W LED			
	120 lm/W SDCM:3			
	L80/B10>80,000			
	Multilens, Lens III			



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246094160	Klasse II	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø48 mm), Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	L523 x W390 x H135
	CircLED Multi Zijde Grijs Lens 3,	IP66			
	Class II 5820lm 4000K Ra>70 Niet	IK09			
	dimbaar				
	42W LED				
	139 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100,000				
	Multilens, Lens III				