



IP66 luminaire for mounting on ceiling. Made of UV-stabilised polycarbonate. The slim design, unique one-hand closing mechanism at both ends, through wiring and option of looping ensures very quick and simple installation. Can be used in cold rooms with temperatures down to -25°C. 5-pole (On/Off) or 7-pole (DALI) terminal block with 5 x 2,5 mm².

Area 66



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	120003	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1174 x W92 x H70
	Area 66 Grijs 4500lm 4000K Ra>80	IP66		7-polig schroefloos klemmenblok	
	DALI-2	IK10		met 5x2,5mm ² (+DALI)	
	36W LED			doorvoerbedrading	
	125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 100°, Direct, Opaal				
	120004	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1460 x W92 x H70
	Area 66 Grijs 5930lm 4000K Ra>80	IP66		7-polig schroefloos klemmenblok	
	DALI-2	IK10		met 5x2,5mm ² (+DALI)	
	46W LED			doorvoerbedrading	
	129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 100°, Direct, Opaal				
	120001	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1174 x W92 x H70
	Area 66 Grijs 4500lm 4000K Ra>80	IP66		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	36W LED				
	125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 100°, Direct, Opaal				
	120002	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1460 x W92 x H70
	Area 66 Grijs 5930lm 4000K Ra>80	IP66		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Niet dimbaar	IK10		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	46W LED				
	129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90/B50>50,000 Beam: 100°, Direct, Opaal				
Accessoires					
	120006				L42 x W42 x H15
	45° Plafondbeugels				
	820259				L90 x W18 x H58
	Startstroombegrenzer DIN 16A				
	8249044900				L19 x W25 x H150
	Pendelkit 2x5m				



Artikel	Bescherming	Regelapparatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8249044913 Bevestigingsset voor schuine montage		r		L100 x W98 x H95