



Rond opbouwarmatuur, uiterst gelijkmatig licht en een elegant design, vervaardigd van staal, eenvoudig te monteren via de meegeleverde plafondbus, die op alle bekende plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd, armaturen kunnen gemakkelijk worden doorverbonden, dimbaar met fase-afsnijddimmer of DALI.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 214000 Circulus Zwart 1420lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000, L70/B50>100,000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse I IP21 IK05	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 212003 Circulus Wit 1360lm 2700K Ra>80 Sensor 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000, L70/B50>100,000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse I IP21 IK05	Sensor	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 212000 Circulus Wit 1420lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000, L70/B50>100,000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse I IP21 IK05	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 214001 Circulus Zwart 1530lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000, L70/B50>100,000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse I IP21 IK05	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 212002 Circulus Wit 1530lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000, L70/B50>100,000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse I IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 212004 Circulus Wit 1530lm 3000K Ra>80 Sensor 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse I IP21 IK05	Sensor	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212001 Circulus Wit 1530lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000, L70/B50>100,000 Beam: 110°, Direct, Opaal	Klasse I IP21 IK05	r Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45