



Curve een elegant afgerond wandarmatuur voor binnen -en buitengebruik. Zowel horizontale als verticale montage mogelijk. Downlight/Uplight uitvoering. Geïntegreerde LED. Plug-and-play installatie, achterplaat met 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. IP65 beschermingsgraad en IK06 vandaalbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten gepoedercoat aluminium.

Curve



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	614341	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103
	Curve Zwart 520lm 3000K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK06			
	7W LED				
	74 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas				
	623341	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103
	Curve Grafiet 520lm 3000K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK06			
	7W LED				
	74 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas				
	611341	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103
	Curve Wit 600lm 3000K Ra>80 Fase	IP65			
	afsnijding	IK06			
	7W LED				
	86 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas				