



Mooi, rond armatuur met directe en indirecte verlichting, kan zowel binnen als buiten worden gemonteerd en is geschikt voor wand- en plafondmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. De afgeronde diffusor met indirect licht is van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. Leverbaar in verschillende vermogens. Leverbaar met sensor. 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Design: Hallvard Jakobsen

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 644821 Evje 2000 Zwart 1230lm 3000K Ra>80 Sensor 12W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 644820 Evje 2000 Zwart 1230lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 643821 Evje 2000 Grafiet 1230lm 3000K Ra>80 Sensor 12W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 643820 Evje 2000 Grafiet 1230lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 641821 Evje 2000 Wit 1270lm 3000K Ra>80 Sensor 12W LED 106 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 641820 Evje 2000 Wit 1270lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 106 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 644823 Evje 2000 Zwart 1300lm 4000K Ra>80 Sensor 12W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 644822 Evje 2000 Zwart 1300lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 643823 Evje 2000 Grafiet 1300lm 4000K Ra>80 Sensor 12W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 643822 Evje 2000 Grafiet 1300lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 641823 Evje 2000 Wit 1340lm 4000K Ra>80 Sensor 12W LED 112 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85
 641822 Evje 2000 Wit 1340lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 112 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Beam: 110°, Direct/Indirect, Opaal	Klasse I IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H85



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	AK100 Sleutel anti-vandalisme (Torx sleutel)	r		