



Edge een strak en tijdloos rechthoekig wandarmatuur voor binnen- en buitengebruik. Zowel horizontale als verticale montage mogelijk. Downlight/Uplight uitvoering. Geïntegreerde LED. Plug-and-play installatie, achterplaat met 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. IP65 beschermingsgraad en IK06 vandaalbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten gepoedercoat aluminium.

Edge



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	614350	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103
	Edge Zwart 560lm 2700K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK06			
	7W LED				
	80 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas				
	623350	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103
	Edge Grafiet 560lm 2700K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK06			
	7W LED				
	80 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas				
	611350	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103
	Edge Wit 595lm 2700K Ra>80 Fase	IP65			
	afsnijding	IK06			
	10W LED				
	60 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas				
	614351	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103
	Edge Zwart 580lm 3000K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK06			
	7W LED				
	83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas				
	623351	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103
	Edge Grafiet 580lm 3000K Ra>80	IP65			
	Fase afsnijding	IK06			
	7W LED				
	83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas				

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 611351 Edge Wit 660lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Beam: 110°/110°, Direct/Indirect, Helder glas	Klasse I IP65 IK06	r Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	W320 x H60 x D103