




















De beste downlight op de markt voor binnengebruik. Junistar Lux biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitstekende kleurweergave. Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 jaar garantie. Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos met een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen.

## Product- en omgevingsbeelden















Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>902515  <b>Junistar Lux Zwart 580lm 2700K Ra 98 DALI-2</b>  <b>8W LED</b>                      73 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902506  <b>Junistar Lux Zwart 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      73 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902234  <b>Junistar Lux Zwart/Goud 530lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      66 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902503  <b>Junistar Lux Geborsteld Staal 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      73 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902509  <b>Junistar Lux Wit 580lm 2700K Ra 98 DALI-2</b>  <b>8W LED</b>                      73 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902500  <b>Junistar Lux Wit 540lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      68 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>902516  <b>Junistar Lux Zwart 590lm 3000K Ra 98 DALI-2</b>  <b>8W LED</b>                      74 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902507  <b>Junistar Lux Zwart 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      74 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902235  <b>Junistar Lux Zwart/Goud 540lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      68 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902504  <b>Junistar Lux Geborsteld Staal 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      74 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902510  <b>Junistar Lux Wit 590lm 3000K Ra 98 DALI-2</b>  <b>8W LED</b>                      74 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902501  <b>Junistar Lux Wit 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      74 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>902517  <b>Junistar Lux Zwart 620lm 4000K Ra 98 DALI-2</b>  <b>8W LED</b>                      78 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902508  <b>Junistar Lux Zwart 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      78 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902505  <b>Junistar Lux Geborsteld Staal 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      78 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902511  <b>Junistar Lux Wit 620lm 4000K Ra 98 DALI-2</b>  <b>8W LED</b>                      78 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 <p>902502  <b>Junistar Lux Wit 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding</b>  <b>8W LED</b>                      78 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Beam: 42°, Direct, Reflector</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44/IP20</b>	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50

## Accessoires

 <p>9143  <b>Rehab Ring Zwart 133mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b></p>	Ø133 x H4
--	-----------

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	9236		r	Ø180 x H45
	<b>Rehab Ring Zwart 180mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9427			Ø250 x H45
	<b>Rehab Ring Zwart 250mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9973			Ø133 x H4
	<b>Rehab Ring Geborsteld Staal 133mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9974			Ø180 x H45
	<b>Rehab Ring Geborsteld Staal 180mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9233			Ø133 x H4
	<b>Rehab Ring Grafiet 133mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9234			Ø180 x H45
	<b>Rehab Ring Grafiet 180mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9327			Ø250 x H45
	<b>Rehab Ring Grafiet 250mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9223			Ø133 x H4
	<b>Rehab Ring Wit 133mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9224			Ø180 x H45
	<b>Rehab Ring Wit 180mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	9227			Ø250 x H45
	<b>Rehab Ring Wit 250mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>			
	820489			L220 x W75 x H34
	<b>Sensor Dim Box Wit 200VA</b>			
	820090			L250 x W13 x H13
	<b>Noodbox Adapter kit voor downlight</b>			

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8246094364 <b>Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u</b>				L270 x W75 x H35
 8246094500 <b>Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u</b>				L270 x W75 x H35