



Ledspot voor onder kasten en werkvlakken. Geschikt voor zowel inbouw- als opbouwmontage via de afneembare ring. Spot voorzien van 3 m kabel voor een gemakkelijke verbinding met de driver.

Vervaardigd van onder druk gegoten aluminium.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	970064	Klasse III	r	In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22
	LEDstar Zwart 180lm 2700K Ra>90	IP54		Kabel 3m	
	2.4W LED				
	75 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
	Beam: 40°, Direct, Opaal				
	997064	Klasse III		In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22
	LEDstar Geborsteld Staal 180lm	IP54		Kabel 3m	
	2700K Ra>90				
	2.4W LED				
	75 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
	Beam: 40°, Direct, Kunststof helder				
	912064	Klasse III		In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22
	LEDstar Wit 180lm 2700K Ra>90	IP54		Kabel 3m	
	2.4W LED				
	75 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50,000				
	Beam: 40°, Direct, Opaal				
Driver					
	820444				L346 x W127 x H53
	IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding				
	820576	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L240 x W59 x H40
	SG Wit Driver 24V 150W DALI-2 /	IP20			
	Push Dim				
	150W				
	50,000				
	820186				L250 x W70 x H28
	SG Wit Driver 24V 20W 24V Fase afsnijding				
	820440				L200 x W85 x H35
	SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding				
	820441				L200 x W85 x H35
	SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding				



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	820442 SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding	r		L310 x W85 x H35