



Mooi, rond wandopbouw ledarmatuur voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. twee in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Variatie mogelijk met geïntegreerde sensor of schemerschakelaar. Primo kan ook worden toegepast als sokkellamp met optioneel bolderpaaltje. Design: Hallvard Jakobsen.

Primo



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 644571 Primo 1100 Zwart 760lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120
 644570 Primo 1100 Zwart 760lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120
 644574 Primo 1100 Zwart 760lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120
 643571 Primo 1100 Grafiet 760lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120
 643570 Primo 1100 Grafiet 760lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120
 643574 Primo 1100 Grafiet 760lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 641571 Primo 1100 Wit 780lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120
 641570 Primo 1100 Wit 780lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120
 641574 Primo 1100 Wit 780lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120
 644573 Primo 1100 Zwart 790lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D110
 644572 Primo 1100 Zwart 790lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D110
 643572 Primo 1100 Grafiet 760lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H120 x D120

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	641573	Klasse II	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø270 x D110
	Primo 1100 Wit 810lm 4000K Ra>80	IP65		Schroefloos klemmenblok	
	Sensor	IK10			
	8W LED				
	101 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal				
	641572	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø270 x D110
	Primo 1100 Wit 810lm 4000K Ra>80	IP65		Schroefloos klemmenblok	
	Fase afsnijding	IK10			
	8W LED				
	101 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal				
	614570	Klasse II		Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø270 x H135 x D120
	Primo Zwart E27	IP65		Schroefloos klemmenblok	
	Beam: 120°, Direct, Opaal	IK10			
	623570	Klasse II		Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø270 x H135 x D120
	Primo Grafiet E27	IP65		Schroefloos klemmenblok	
	Beam: 120°, Direct, Opaal	IK10			
	611570	Klasse II		Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø270 x H135 x D120
	Primo Wit E27	IP65		Schroefloos klemmenblok	
	Beam: 120°, Direct, Opaal	IK10			
Accessoires					
	AK100				
	Sleutel anti-vandalisme (Torx sleutel)				