

Sense Pro 600x600 Round



Het mooi uitgevoerde Sense Pro 600x600 Round-paneel is slechts 10 mm hoog. Het smalle frame zorgt voor een elegante look en een hoog rendement. Sense kan zonder accessoires in plafonds met zichtbare en verborgen T-dragers, DAMPA clip-in-plafonds, voor snelle en eenvoudige installatie. Op- of inbouwmontage met behulp van accessoires is eveneens een optie.

Sense Pro 600x600 Round



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212674	Klasse III		Inbouw, Indoor	L597 x W597 x H11
	Sense Pro Round 600x600 Wit 3000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma	IP40/IP20 IK06		Quick connector	
	212675	Klasse III		Inbouw	L597 x W597 x H11
	Sense Pro Round 600x600 Wit 4000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma	IP40/IP20 IK06		Quick connector	
Driver					
	820083	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor	L124 x W79 x H22
	Sense Driver Wit 3000lm 25W 700mA DALI-2 / Push Dim 25W 100,000	IP20		5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	
	820404	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor	L138 x W67 x H29
	Sense Driver Wit 4000lm 32W 900mA DALI-2 / Push Dim 32W 100,000	IP20		5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	
	820407	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor	L138 x W67 x H29
	Sense Driver Wit 5000lm 38W 1050mA DALI-2 / Push Dim 38W 100,000	IP20		5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	
	820490	Klasse II	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor	L108 x W53 x H30
	Sense Driver Wit 3000lm 25W 700mA Fase afsnijding 25W 100,000	IP20		Kabel 2m Incl. snoer en stekker	

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	820492	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L108 x W67 x H22
	Sense Driver Wit 4000lm 32W				
	900mA Fase afsnijding				
	32W				
	100,000				
	820494	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L108 x W67 x H22
	Sense Driver Wit 5000lm 38W				
	1050mA Fase afsnijding				
	38W				
	100,000				
	820491	Klasse II IP20	Fase afsnijding / Linect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L108 x W53 x H30
	Sense Driver Wit 3000lm 25W				
	700mA Fase afsnijding / Linect				
	25W				
	100,000				
	820493	Klasse II IP20	Fase afsnijding / Linect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L108 x W67 x H22
	Sense Driver Wit 4000lm 32W				
	900mA Fase afsnijding / Linect				
	32W				
	100,000				
	820495	Klasse II IP20	Fase afsnijding / Linect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L108 x W67 x H22
	Sense Driver Wit 5000lm 38W				
	1050mA Fase afsnijding / Linect				
	38W				
	100,000				
Accessoires					
	212936				L640 x W640 x H50
	Sense 600x600 Zwart Gipsplaat/Troldtekt Inbouwkader				
	212256				L604 x W604 x H48
	Sense 600x600 Wit Opbouwkader				
	820489				L220 x W75 x H34
	Sensor Dim Box Wit 200VA				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212170 Sense 2m Ophangkit				L2000
 8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u				L270 x W75 x H35
 8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u				L270 x W75 x H35