

Sense Opalprism TW 300x1200





Het mooi uitgevoerde Sense-paneel is slechts 10 mm hoog. Het smalle frame zorgt voor een fraaie look en een hoog rendement. Sense kan zonder accessoires in plafonds met zichtbare en verborgen T-dragers, DAMPA clip-in-plafonds, Troldekt en gips worden ingebouwd. Opbouwmontage met behulp van accessoires is eveneens een optie. Dat maakt van Sense een veelzijdig en overal inzetbaar kwaliteitspaneel. Afhankelijk van welke driver u kiest, kunt u bij Sense kiezen uit Tunable White 2700-6500K LEDDim en DALI Type 8 (accessoire).

Sense Opalprism TW 300x1200



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212316 Sense TW 300x1200 Wit Opalprisma 4000lm 2700-6500K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Beam: 84°, Direct, Opalprisma	Klasse III IP40 IK10		Inbouw, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H44
Driver				
 820239 Sense TW Driver Wit 4000lm 38W TW DALI Type 8 38W	Klasse II	TW DALI Type 8	Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L215 x W70 x H32
 820093 Sense TW Wit 4000lm 40W TW LEDDim 40W	Klasse II IP20	TW LEDDim	Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	
Accessoires				
 212257 Sense 300x1200 Wit Opbouwkader				L1203 x W303 x H47
 8249044502 300x1200 Wit Gipsplaat/Troldtekt Inbouw kader				L325 x W1225 x H55
 212170 Sense 2m Ophangkit				L2000
 8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u				L270 x W75 x H35
 8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u				L270 x W75 x H35
 8249045019 Sense 300x1200 Gipsplaat/Troldtekt Inbouw kader				L1240 x W340 x H40