



Sense Round inbouw armaturen worden gebruikt als vervanging van of alternatief voor een PLC downlighter. Hoog rendement tot 122lm/W en een geringe verblinding maken de Sense Round inbouw armaturen in een groot aantal toepassingen tot de vanzelfsprekende oplossing. Dimbaar via Dipswitches.

Sense Round



Product- en omgevingsbeelden





Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø190 x H25
212265 Sense Wit 190 IsoSafe 650lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø255 x H25
212275 Sense Wit 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø320 x H25
212285 Sense Wit 320 IsoSafe 1810lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø190 x H25
212260 Sense Wit 190 IsoSafe 730lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 6.5W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø255 x H25
212270 Sense Wit 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø320 x H25
212280 Sense Wit 320 IsoSafe 1810lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212730 Sense Zwart 190 IsoSafe 750lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 6.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø190 x H25
 212731 Sense Zwart 255 IsoSafe 1350lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø255 x H25
 212732 Sense Zwart 320 IsoSafe 1850lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø320 x H25
 212733 Sense Zwart 495 3680lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø495 x H29
 212266 Sense Wit 190 IsoSafe 670lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø190 x H25
 212276 Sense Wit 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø255 x H25

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212286 Sense Wit 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø320 x H25
	212296 Sense Wit 495 3660lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø495 x H29
	212261 Sense Wit 190 IsoSafe 750lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 6.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø190 x H25
	212271 Sense Wit 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø255 x H25
	212281 Sense Wit 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø320 x H25
	212291 Sense Wit 495 3660lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 31W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø495 x H29

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212268 Sense Wit 190 IsoSafe 700lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø190 x H25
	212272 Sense Wit 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø255 x H25
	212287 Sense Wit 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø320 x H25
	212297 Sense Wit 495 3760lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø495 x H29
	212267 Sense Wit 190 IsoSafe 790lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 6.5W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø190 x H25
	212269 Sense Wit 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 12W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø255 x H25

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø320 x H25
	Sense Wit 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 16W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal			
	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø495 x H29
	Sense Wit 495 3760lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 31W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal			
Accessoires				
	Sensor Dim Box Wit 200VA			L220 x W75 x H34
	820489			
	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8246094364			
	Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8246094500			