



Dit energie-efficiënte ledpaneel met slank profiel heeft een moderne look en lijkt wel te zweven in de ruimte. De armatuur is gemaakt van matwit gepoedercoat aluminium. De prismatische diffusor garandeert een niet-verblindende verlichting en de armatuur biedt zowel indirecte als directe verlichting. Ideaal voor gebruik in kantoren en vergaderzalen. De sturing gaat over de ophangkabels, waardoor dit een zeer elegante oplossing is zonder storende kabels. U kunt het lichtniveau desgewenst verlagen met behulp van de DIP-switch op de driver.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212241	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Ophanging, Indoor
	Sense Air Wit 3500lm 3000K Ra>80	IP20		2 X 2 m kabelkit
	DALI-2 / Push Dim			Schroefloos klemmenblok
	36W LED			
	97 lm/W SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000			
	Direct/indirect 70/30%, Opalprisma			
	212240	Klasse I	Niet dimbaar	Ophanging, Indoor
	Sense Air Wit 3500lm 3000K Ra>80	IP20		2 X 2 m kabelkit
	Niet dimbaar			Schroefloos klemmenblok
	36W LED			
	97 lm/W SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000			
	Direct/indirect 70/30%, Opalprisma			
	212245	Klasse I	DALI 3 h nood	Ophanging, Indoor
	Sense Air Wit 3600lm 4000K Ra>80	IP20		2 X 2 m kabelkit
	DALI 3 h nood			Schroefloos klemmenblok
	36W LED			
	100 lm/W SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000			
	Direct/indirect 70/30%, Opalprisma			
	212243	IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor
	Sense Air Wit 3600lm 4000K Ra>80			2 X 2 m kabelkit
	DALI-2 / Push Dim			Schroefloos klemmenblok
	36W LED			
	100 lm/W SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000			
	Direct/indirect 70/30%, Opalprisma			
	212244	Klasse I	3u nood/fase afsnijding	Indoor
	Sense Air Wit 3600lm 4000K Ra>80	IP20		2 X 2 m kabelkit
	3u nood/fase afsnijding			Schroefloos klemmenblok
	36W LED			
	100 lm/W SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000			
	Direct/indirect 70/30%, Opalprisma			
	212242	Klasse I	Niet dimbaar	Ophanging, Indoor
	Sense Air Wit 3600lm 4000K Ra>80	IP20		2 X 2 m kabelkit
	Niet dimbaar			Schroefloos klemmenblok
	36W LED			
	100 lm/W SDCM:3			
	L80/B20>100,000, L90>50,000			
	Direct/indirect 70/30%, Opalprisma			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	820307 Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093	r		L137 x W27 x H27

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.