



Mooie, exclusieve downlight met ultra-fijne boord voor binnen- en buitenmontage, dankzij de zeer lage verblindingsgraad is hij bijzonder geschikt voor algemene en sfeerverlichting. Geïntegreerde en efficiënte ledchip en bijhorende dimbare driver. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, afscherming in glas. Lichtbundel van 42°. Laag ingebouwd met opening Ø83.


## Product- en omgevingsbeelden



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bescherming                                          | Regelapparaat                   | Montage/Aansluiting                                                              | Afmetingen       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <p>903226</p> <p><b>Soft Slim Zwart DimToWarm 490lm</b></p> <p><b>2000-2800K Ra&gt;95 Fase afsnijding</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>61 lm/W SDCM:3</p> <p>L90/B10&gt;50,000</p> <p>Beam: 42°, Direct, Reflector</p> | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> | <p>Fase afsnijding</p>          | <p>Inbouw, Indoor / Outdoor</p> <p>Schroefloos klemmenblok</p>                   | <p>Ø90 x H52</p> |
|  <p>903224</p> <p><b>Soft Slim Wit DimToWarm 550lm</b></p> <p><b>2000-2800K Ra&gt;95 DALI-2</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>69 lm/W SDCM:3</p> <p>L90/B10&gt;50,000</p> <p>Beam: 42°, Direct, Reflector</p>            | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> | <p>DALI-2</p>                   | <p>Inbouw, Indoor / Outdoor</p> <p>5-polige Linect / Schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø90 x H52</p> |
|  <p>903216</p> <p><b>Soft Slim Wit DimToWarm 550lm</b></p> <p><b>2000-2800K Ra&gt;95 Fase afsnijding</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>69 lm/W SDCM:3</p> <p>L90/B10&gt;50,000</p> <p>Beam: 42°, Direct, Reflector</p>   | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> | <p>Fase afsnijding</p>          | <p>Inbouw, Indoor / Outdoor</p> <p>3-polige Linect / Schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø90 x H52</p> |
|  <p>903225</p> <p><b>Soft Slim Zwart 740lm 2700K Ra 98</b></p> <p><b>DALI-2</b></p> <p><b>11W LED</b></p> <p>67 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;100,000</p> <p>Beam: 42°, Direct, Reflector</p>                        | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> | <p>DALI-2</p>                   | <p>Inbouw, Indoor / Outdoor</p> <p>5-polige Linect / Schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø90 x H52</p> |
|  <p>903217</p> <p><b>Soft Slim Zwart 740lm 2700K Ra 98</b></p> <p><b>Fase afsnijding / Linect</b></p> <p><b>11W LED</b></p> <p>67 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;100,000</p> <p>Beam: 42°, Direct, Reflector</p>      | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> | <p>Fase afsnijding / Linect</p> | <p>Inbouw, Indoor / Outdoor</p> <p>3-polige Linect / Schroefloos klemmenblok</p> | <p>Ø90 x H52</p> |
|  <p>903232</p> <p><b>Soft Slim Goud 810lm 2700K Ra 98</b></p> <p><b>DALI-2</b></p> <p><b>11W LED</b></p> <p>74 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;100,000</p> <p>Beam: 42°, Direct, Reflector</p>                         | <p><b>Klasse II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> | <p>DALI-2</p>                   | <p>Inbouw, Indoor</p> <p>Schroefloos klemmenblok</p>                             | <p>Ø90 x H52</p> |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bescherming                               | Regelapparaat               | Montage/Aansluiting                                                      | Afmetingen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <p>903234<br/> <b>Soft Slim Goud 810lm 2700K Ra 98</b><br/> <b>Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>           74 lm/W SDCM:2<br/>           L90/B10&gt;100,000<br/>           Beam: 42°, Direct, Reflector</p>    | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding /<br>Linect | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok           | Ø90 x H52  |
|  <p>903230<br/> <b>Soft Slim Wit 830lm 2700K Ra 98</b><br/> <b>DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/>           75 lm/W SDCM:2<br/>           L90/B10&gt;100,000<br/>           Beam: 42°, Direct, Reflector</p>                       | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2                      | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>5-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok | Ø90 x H52  |
|  <p>903214<br/> <b>Soft Slim Wit 830lm 2700K Ra 98</b><br/> <b>Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>           75 lm/W SDCM:2<br/>           L90/B10&gt;100,000<br/>           Beam: 42°, Direct, Reflector</p>     | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding /<br>Linect | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>3-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok | Ø90 x H52  |
|  <p>903238<br/> <b>Soft Slim Zwart 760lm 3000K Ra 98</b><br/> <b>DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/>           69 lm/W SDCM:3<br/>           L90/B10&gt;100,000<br/>           Beam: 42°, Direct, Reflector</p>                   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2                      | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schroefloos klemmenblok                      | Ø90 x H52  |
|  <p>903243<br/> <b>Soft Slim Zwart 760lm 3000K Ra 98</b><br/> <b>Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>           69 lm/W SDCM:2<br/>           L90/B10&gt;100,000<br/>           Beam: 42°, Direct, Reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding /<br>Linect | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>3-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok | Ø90 x H52  |
|  <p>903235<br/> <b>Soft Slim Goud 830lm 3000K Ra 98</b><br/> <b>Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>           75 lm/W SDCM:2<br/>           L90/B10&gt;100,000<br/>           Beam: 42°, Direct, Reflector</p>  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding /<br>Linect | Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok                   | Ø90 x H52  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bescherming                               | Regelapparaat   | Montage/Aansluiting                                                   | Afmetingen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|  <p>903222<br/> <b>Soft Slim Wit 850lm 3000K Ra 98</b><br/> <b>DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/> 77 lm/W SDCM:2<br/> L90/B10&gt;100,000<br/> Beam: 42°, Direct, Reflector</p>              | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2          | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø90 x H52  |
|  <p>903215<br/> <b>Soft Slim Wit 850lm 3000K Ra 98</b><br/> <b>Fase afsnijding</b><br/> <b>11W LED</b><br/> 77 lm/W SDCM:2<br/> L90/B10&gt;100,000<br/> Beam: 42°, Direct, Reflector</p>     | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø90 x H52  |
|  <p>903239<br/> <b>Soft Slim Zwart 790lm 4000K Ra 98</b><br/> <b>DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/> 72 lm/W SDCM:3<br/> L90/B10&gt;100,000<br/> Beam: 42°, Direct, Reflector</p>            | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2          | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schrøefloos klemmenblok                   | Ø90 x H52  |
|  <p>903237<br/> <b>Soft Slim Zwart 790lm 4000K Ra 98</b><br/> <b>Fase afsnijding</b><br/> <b>11W LED</b><br/> 72 lm/W SDCM:3<br/> L90/B10&gt;100,000<br/> Beam: 42°, Direct, Reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schrøefloos klemmenblok                   | Ø90 x H52  |
|  <p>903277<br/> <b>Soft Slim Wit 880lm 4000K Ra 98</b><br/> <b>DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/> 80 lm/W SDCM:3<br/> L90/B10&gt;100,000<br/> Beam: 42°, Direct, Reflector</p>            | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2          | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schrøefloos klemmenblok                   | Ø90 x H52  |
|  <p>903240<br/> <b>Soft Slim Wit 880lm 4000K Ra 98</b><br/> <b>Fase afsnijding</b><br/> <b>11W LED</b><br/> 80 lm/W SDCM:3<br/> L90/B10&gt;100,000<br/> Beam: 42°, Direct, Reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>Schrøefloos klemmenblok                   | Ø90 x H52  |

| Artikel                                                                          | Bescherming                                                   | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
|  | 820090                                                        |               |                     | L250 x W13 x H13 |
|                                                                                  | <b>Noodbox Adapter kit voor downlight</b>                     |               |                     |                  |
|  | 8246094364                                                    |               |                     | L270 x W75 x H35 |
|                                                                                  | <b>Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u</b> |               |                     |                  |
|  | 8246094500                                                    |               |                     | L270 x W75 x H35 |
|                                                                                  | <b>Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u</b>       |               |                     |                  |

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.